

ERHARDT PM AUF EINEN BLICK

Alle Merkmale des ERHARDT PM

Minimalbreite	145 cm (Breite) mit max. Ausfall 500 cm
Maximalbreite	650 cm (Breite) mit max. Ausfall 450 cm
Maximalausfall	500 cm (Ausfall) mit max. Breite 600 cm
Technik	Elektromotor, geräuscharm Spannsystem: Gegenzug-Technik
Kassettenmarkise	Rundum-Schutz für Tuch und Technik
Gestellfarbe	<ul style="list-style-type: none">• weiß (RAL 9016)• graualuminium struktur (RAL 9007 Feinstruktur)• anthrazit (DB 703)
Wunschfarbe	jeder RAL-Farbtone möglich
Tuchdessins (über 250 Dessins)	<ul style="list-style-type: none">• Kollektion SUNSILK• Exklusivkollektion SUNVAS CASA• Kollektion Classic• Kollektion Acryl
Neigungswinkel	0°-45° (ab 15° Regenschutz)
Besonderheit	<ul style="list-style-type: none">• serienmäßig mit Motor• sehr schlanke Bauweise• aus hochwertigem Aluminium• Stützen aus Aluminium: extrem stabil und langlebig• koppelbar: zwei Anlagen mit einem Motor bedienbar• für kleine und große Flächen• Sonnen- und Regenschutz auch bei Wind• Montage auch an schwierigen Wandfassaden möglich


Optionale Zusatzausstattung

- Funkmotor mit Fernbedienung (Tipp)
- Windautomatik / Sonnenautomatik (Tipp)
- Regensensor
- Markisentuch mit Schweißklebetechnik
- Lichtschiene (optional dimmbar), Kassetten- und Wandmontage
- Infrarot-Heizstrahler (inkl. Funkdimmer), nur Wandmontage
- Vertikalmarkise ERHARDT V oder ERHARDT Z
- Seitenmarkise ERHARDT WSW

ERHARDT PM: Kopplungsmöglichkeiten



Die ERHARDT PM ist koppelbar, das bedeutet zwei Anlagen können dabei mit einem Motor bedient werden. Bei einer 3-teiligen Anlage ist ein zweiter Motor nötig. Die Abdeckung des Tuchspaltes erfolgt über eine Aluminiumblende. Mit Reihenmontage können beliebig viele Anlagen kombiniert werden.



- Markisen
- Jalousien
- Terrassen-Glasdächer

Hagenbrede 3a • 49326 Melle-Dratum
Tel. 0 54 09 - 90 57 65 • Fax: 0 54 09 - 90 57 66

www.markisenverkauf.de

Ihr ERHARDT-Fachpartner

Weitere Informationen unter
www.erhardt-markisen.de

**ERHARDT
MARKISEN**

Mehr. Freude. Leben. Zuhause.